



Canvas CRS-4K™

Распределённая визуализация
совместной работы



Контакты

+1 (510) 675-1000

sales@jupiter.com

Платформа Canvas установила стандарт в области визуализации совместной работы на смартфонах, планшетах, ПК и видеостенах диспетчерских. Система Canvas CRS-4K™ открывает преимущества платформы Canvas для команд, работающих в конференц-залах и залах для совещаний.



CRS-4K представляет собой небольшой бесшумный модуль, который можно расположить в любом месте помещения. Он обладает широчайшими возможностями. CRS-4K позволяет организовать совместную работу групп в залах для совещаний с их удаленными коллегами, используя систему Canvas практически на любом устройстве. Они могут передавать видео в режиме реального времени, обмениваться данными, просматривать экраны приложений, окна веб-браузеров, документы и презентации. Пользователи могут давать комментарии прямо на экране, координировать работу посредством голосового или текстового чата, использовать общие виртуальные доски, а также совместно редактировать документы, электронные таблицы и презентации. CRS-4K поддерживает до четырех дисплеев высокой четкости с разрешением 1080р или один Ultra HD-дисплей с разрешением 4К.





Реальное сотрудничество, реальная работа

Система CRS-4K разработана специально для залов совещаний и идеально подходит для коллективной работы с возможностью всестороннего обзора происходящего. В ней реализовано множество знакомых вам инструментов Canvas для совместной работы, благодаря которым достигается эффект присутствия удаленных сотрудников. Однако в совместной работе могут принимать участие даже те коллеги, у которых не установлена система Canvas. Технология SimpleShare позволяет посредством беспроводной связи выполнить презентацию информации с любого ноутбука, даже если на нем не установлена система Canvas. Забудьте про кабели и флешки.

Сенсорный веб-интерфейс с функцией «мультитач» поддерживает большинство планшетов, позволяя быстро менять расположение и размер экрана, а также предварительно просматривать видеоизображения.

Canvas CRS-4К™ в действии

Габариты модуля CRS-4K составляют 96 x 222 x 328 мм и он легко поместится на столе в конференц-зале, на полке или в аппаратном шкафу. CRS-4K поддерживает просмотр с 8 источников одновременно, в том числе видеопотоки в формате H.264, окна просмотра VNC, веб-окна и окна SimpleShare. Четыре разъема Mini DisplayPort поддерживают до четырех дисплеев высокой четкости в разрешении 1080р или один Ultra HD-дисплей с разрешением 4K. Высокопроизводительная графическая система Canvas CRS-4K идеально подходит для проектирования и разработки (CAD/CAE/AEC), географических информационных систем (GIS) и визуализации в нефтегазовой и медицинской сферах, для создания цифрового контента (DCC) и цифровых СМИ, и во многих других приложениях с высокими требованиями.

Технические характеристики*

Типоразмер	Настольный Mini-ITX
Процессор	Intel i7 4770S (65 Вт)
Системная память	16 Гбайт ОЗУ
Хранилище	Твердотельный накопитель 128 Гбайт
Операционная система	Windows 7 Ultimate
Сетевой интерфейс: Ethernet	Два порта Gigabit LAN RJ45
Устройства ввода	Интерфейс для планшетов: Сенсорный графический веб-интерфейс для предпросмотра видеоизображений и управления размером и расположением окон на дисплеях. Клавиатура и мышь: 104-клавишная клавиатура USB и USB-мышь
Поддерживаемые источники - Доступ посредством LAN	Видеопотоки в формате H.264: До 8 одновременных потоков Графика VNC: До 8 одновременных окон просмотра VNC Веб-окна: До 8 одновременных окон веб-браузера Экраны ПК для презентаций: До 2 одновременных окон SimpleShare™
Графические выходы - Цифровой Интерфейс Mini DisplayPort	Графическая плата: PCI Express 3.0 16-полосная видеокарта с 2 Гбайт графической памяти GDDR5 (72 ГБ/с) Выход: 4 разъема Mini DisplayPort с поддержкой DisplayPort версия 1.2 Разрешение: Поддержка до четырех дисплеев высокой четкости с разрешением 1920x1080 пикселей каждый; Поддержка одного дисплея сверхвысокой четкости формата 4K с разрешением 4096x2160 пикселей Глубина цвета: 30-бит, обеспечивает более 1 миллиарда цветовых оттенков

Аудио - Передняя панель ввода / вывода	Вход микрофона: Соединитель 3,5 мм с поддержкой форматов AC'97 и HD Audio
Задняя панель ввода-вывода	Линейный аудиовыход: Соединитель 3,5 мм с поддержкой форматов AC'97 и HD Audio Порты USB: Поддержка многих аудио решений сторонних производителей
Совместное использование экрана на основе WebRTC	SimpleShare: Поддерживается через небольшое расширение браузера Совместное использование всего рабочего стола или выбранного окна приложения, совместное использование с локальной и/или удаленной аудиторией, поддержка браузеров Google Chrome и Firefox на ПК с установленным клиентом Canvas или без него.
Шасси	Габариты: В x Ш x Г: 96 x 222 x 328 мм (3,8 x 8,7 x 13,4 дюйма) Вес: 4,6 кг (10 фунтов) Габариты в упаковке: В x Ш x Г: 220 x 280 x 425 мм (8,7 x 11 x 19,5 дюйма) Масса в упаковке: 6,8 кг (15 фунтов)
Диапазон рабочих температур	Рабочий: 0°C - 40°C (32°F - 104°F) Не рабочий: -10°C - 66°C (14°F - 150°F)
Влажность Высота над уровнем моря	10-90% (без конденсации) до 3048.0 м (10000 футов)
Электрические характеристики	
Источник питания Напряжение питания Частота сети питания Потребляемая мощность	Однофазный 150 Вт 100-240 В пер. тока 50-60 Гц 150 Вт, номинальная
Уровень шума: Нормативный номер:	30 дБА CRS-4K
Законодательное регулирование США Канада Международное	Занесен в UL 60950, FCC Класс А, cUL CSA C22.2, No. 60950 маркировка CE, Сертификат CB, EAC, CCC, C-Tick, VCCI

* Технические характеристики продукта, условия и предложения являются предварительными и могут быть изменены в любое время без предварительного уведомления.